



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT



EMITENT

Sistemul de Gospodărire al Apelor Caraș-Severin
Adresa: str. Căminelor, nr.9, C.P. 320176,
localitatea Reșița, jud. Caraș-Severin
Telefon: +40 255 250 516
Fax: +40 255 254 125
Cod Fiscal: 18308497 / RO 23886284
Cod IBAN: RO07 TREZ 1815 0170 1X00 5728

TITULAR DE AUTORIZATIE

Denumire titular: UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI
HIDROENERGETICE SRL
Adresa: municipiul Reșița, str. Golului, nr. 1
Județul: Caraș-Severin
Telefon/fax: 0255/217 111 - 0255/223 082
Cod fiscal: RO49594720
Punct de lucru: pltforma Călnicel, str. Făgărașului nr. 1

F-AA-4

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Nr. 23 /S.G.A-CS din 08 mai 2024

privind: "PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ ABC",
localitatea Reșița, județul Caraș-Severin

Valabilă până la: 08 mai 2027

Indicatori cadastrali de identificare a folosinței:

Denumire obiect cadastral	Jud.	Numar de stocare în evidența cadastrală	Numar de ordine al captării/evacuării folosinței
-captare din rețea	CS	FA 1958	2
-evacuare în rețea			1
-evacuări în receptori			10

Referat Tehnic nr. 07/14.02.2001, către Inspectoratul de Protecția Mediului Reșița, emis de către "Compania Națională Apele Române".

Avizul de gospodărire a apelor nr. DAB-48/08.04.2003, privind "Stația de neutralizare ape uzate industriale din cadrul Uzinei Constructoare de Mașini Reșița", emis de Direcția Apelor Banat.

Autorizațiile de gospodărire a apelor: nr. 316 din 21.10.2003, nr. 316 din 14.11.2006 și nr. 283 din 20.10. 2008- beneficiar U.C.M.Reșița S.A., emise de Direcția Apelor Banat;

Adresă de corespondență:

str. Căminelor, nr. 9, C.P. 320176, Reșița, jud. Caraș-Severin
Tel: +4 0255 250 516
Fax: +4 0255 254 125
Email: secretariat.sgacs@dab.rowater.ro | dispecer.sgacs@dab.rowater.ro



CIF: RO 23886284

CIF: 18308497

Cod IBAN: RO07 TREZ 1815 0170 1X00 5728

Trezoreria Reșița

Notificare pentru începere execuție nr. 119 din 19.10.2010, privind “Amplasare decantoare/separatoare de produse petroliere pe colectoarele de ape pluviale 1,2,3,5,6 și gura de vărsare GV 8 - zona platformă industrială ABC”, emisă de Administrația Bazinală de Apă Banat;

Autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 205/28.04.2011, nr. 156/08.05.2012, nr. 272/11.07.2014 și nr. 49/31.01.2018 - beneficiar U.C.M.Reșița S.A., emise de Administrația Bazinală de Apă Banat.

Autorizația de gospodărire a apelor nr. 21/SGA-CS/29.03.2021 - beneficiar U.C.M.Reșița S.A., emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin

Bazin hidrografic: Timiș; curs de apă: râul Bârzava;

Cod bazin hidrografic: V-2.38;

Cod corp de apă de suprafață: RORW5-2-38_B4 - Bârzava - cf.Sodol - cf.Fizeș

Cod corp de apă de subteran: ROBA 18 - Banat;

Profilul de activitate (activitatea principală): **CAEN 2811** – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția motoarelor pentru avioane, autovehicule și motociclete).

Amplasament:

- hidrografică: Bazinul Hidrografic Timiș, curs de apă Bârzava- mal stâng, amonte de confluența acestuia cu pârâul Doman;

- administrativă: Platforma Industrială ABC este amplasată în intravilanul municipiului Reșița.

Suprafața totală a platformei este de cca. 11,00 ha, din care:

- suprafața ocupată cu clădiri 42784m²;

- suprafață de teren neocupată 63794 m² (34407 m² suprafețe betonate și 29387 m² suprafețe verzi și libere).


Vecinătăți: la sud-vest locuințe; la nord-est S.C. ARTROM STEEL TUBES S.A., iar în celelalte direcții padure.

Capacități de funcționare:

Pe platformei industrial ABC sunt următoarele compartimente de activitate, servicii și secții de producție: Secția Turbine și Piese Schimb Navale, Secția Mașini Electrice I, Secția Tratamente Termice, Secția Mecanică Grea, Serviciul Construcții, Energetic și Administrativ, Compartimentul Transporturi, Serviciul Distribuție Energie Electrică.

În data de 08.12.2023, UCM Reșița S.A. și SPEEH Hidroelectrica S.A. au semnat Contractul Cadru de vânzare - cumpărare a afacerii (terenuri și clădiri aflate în proprietatea UCM Reșița situate pe platforma ABC și platforma Câlnicel), autentificarea acestui document și transferul dreptului de proprietate realizându-se la data de 11.03.2024, când s-a finalizat vânzarea - cumpărarea propriu-zisă.

Urmare solicitării și documentației tehnice înaintată la SGA Caraș-Severin cu adresa nr. 1010/26.02.2024, a constatărilor făcute la verificarea pe teren, cuprinse în procesul verbal nr. 93/UCMH/10.04.2024 și a completărilor depuse ulterior nr. 1888/22.04.2024, asupra respectării prevederilor de funcționare din punct de vedere al gospodăririi apelor.



În temeiul Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" aprobată prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare aduse de O.U.G. nr. 73/2005 aprobată prin Legea nr. 400/2005 și a Ordinului nr. 3147/06.12.2023 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor, se atribuie titularului de autorizație dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă și receptori pentru evacuarea apelor, după cum urmează:

1. Alimentare cu apă în scop potabil, igienico-sanitar și tehnologic

1.1. Sursa: - **rețeaua centralizată de alimentare cu apă a municipiului Reșița**, conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1166/22.03.2024, încheiat cu operatorul AQUACARAS S.A. Reșița.

- **branșament la rețeaua industrială SC ARTROM STEEL TUBES SA** - sursă de rezervă;

Cod corp de apă suprafață: LW5.2.38_B2 (Barzava-Ac.Secu);

Cod corp apă subteran: ROBA 11 Banat.

1.2. Volume și debite de apă autorizate - în scop igienico-sanitar

- | | |
|--|------------------------------------|
| - zilnic maxim = 200,00 m ³ (6,94 l/s); | anual = 52,00 mii m ³ ; |
| - zilnic mediu = 153,85 m ³ (5,34 l/s); | anual = 40,00 mii m ³ ; |
| - zilnic minim = 107,69 m ³ (3,74 l/s); | anual = 28,00 mii m ³ . |

Funcționarea este de: 260 zile/an, 5 zile/săptămână, 8 ore/zi.

1.3. Volume și debite de apă autorizate - în scop tehnologic (apă de răcire)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - zilnic maxim = 32,38 m ³ (1,12 l/s); | anual = 8,42 mii m ³ ; |
| - zilnic mediu = 24,92 m ³ (0,86 l/s); | anual = 6,48 mii m ³ ; |
| - zilnic minim = 12,46 m ³ (0,24 l/s); | anual = 0,43 mii m ³ . |

Funcționarea este de: 260 zile/an, 5 zile/săptămână, 8 ore/zi.

1.3. Instalații de captare:

Apa este captată printr-un branșament la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Reșița:

- racord Ø 100 mm - zona porții Navale;

1.4. Instalații de tratare:

Apa captată de la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Reșița nu se tratează.

1.5. Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei

Apa nu se înmagazinează.

1.6. Rețeaua de distribuție a apei:

Distribuția apei la consumatori interni, secții și servicii de pe platformă se face printr-o rețea internă, montată subteran, realizată din conducte de PEHD cu Ø 110 mm.

Rețeaua de distribuție a apei potabile la grupurile sanitare din compartimentele existente pe amplasament are L= 1023 m, iar cea folosită în scop tehnologic are L= 919 m.



În scop tehnologic, apa potabilă este folosită în două secții de producție unde este utilizată astfel:

- ca agent de răcire în funcționarea unor utilaje/instalații - secția Mașini Electrice I;
- în procesul de zincare necianurică și cromare (preparare electroliți și soluție de băi de degresare, decapare și spălare), în unele tratamente termice (completare bazine de călire) și la turnarea cușineților (agent de răcire) - secția Tratamente Termice

2. Apa pentru stingerea incendiilor

Pentru stingerea incendiilor, apa este asigurată din sistemul centralizat de apa al municipiului Reșița, pe platformă fiind amplasați 14 hidranți de incendiu.

3. Volume de apa asigurate în surse

Pentru alimentarea cu apă a folosinței, la debite minime folosința este asigurată din rețeaua centralizată de alimentare cu apă a municipiului Reșița și din rețeaua de alimentare cu apă industrială a SC Artrom SA (sursă de rezervă pentru alimentarea cu apă tehnologica).

4. Modul de folosire

4.1. Necesarul total de apă:

- maxim = 232,38 m³/zi ;
- mediu = 178,77 m³/zi ;
- minim = 120,15 m³/zi.

4.2. Cerința totală de apă:

- maxim = 232,38 m³/zi ;
- mediu = 178,77 m³/zi ;
- minim = 120,15 m³/zi.

4.3. Gradul de recirculare al apei: apa nu se recirculă.

5. Norme de apă

- 150 l/om/schimb - personal angajat;
- 6,00 m³/zi - secția Tratamente Termice;
- 19,00 m³/zi - secția Mașini Electrice I;
- 0,2 l/m² - întreținere și curățenie.

6. Evacuarea apelor uzate

Cod corp de apă: RW5.2.38_B4 - Barzava - cf. Sodol - cf. Fizes.

Ape uzate menajere

Categoría apelor	Receptori autorizați	Volum total evacuat			
		Zilnic (m ³)			Anual (mii m ³)
		maxim	mediu	minim	
Ape uzate menajere	canalizarea municipală	240,00	155,00	116,00	40,30



Ape uzate tehnologice

Evacuare	Gura de vărsare	Zona de recepție Secție/Atelier	Volum total evacuat			
			Zilnic (m³)			Anual (mii m³)
			maxim	mediu	minim	
Ape uzate tehnologice "ape de răcire" evacuate în r. Bârzava	Canal 4	Băi cromare + băi zincare	0,240	0,184	0,092	0,048
	GV8	Cuptoare verticale Tratamente Termice	0,481	0,369	0,185	0,096
	Canal 10	Mașini Electrice I	2,52	1,93	0,96	0,502

Ape pluviale

Evacuare	Gura de vărsare	Zona de recepție Secție/Atelier	Suprafața colectare pluvial (m²)	Volum total evacuat
				Anual (mii m³)
Ape pluviale evacuate în r. Bârzava	Canal 1	Halele OPR și MAN I Turbine și Piese Schimb Navale	8499	Suprafața totală de colectare pluvial $S = 101778 \text{ m}^2$ $Q_{\text{pluv. anual}} = 2900 \text{ l/s/m}^2$
	Canal 2	Halele OPR și MAN I Turbine și Piese Schimb Navale	4685	
	Canal 3	Mecanică Grea (zona Atelierului 461/Hala Boghiuri)	3804	
	Canal 5	Zona Atelier Cromare și Stația de Compresoare SCUI	14946	
	Canal 6	Halele MAN I, II și III - secția Turbine și Piese Schimb Navale; zona de Nord a Depozitului Navale și ogaș Anexa Sud Turbine și Piese Schimb Navale	44599	
	Canal 7	Tratamente Termice (cuptoare TT)	5284	
	GV8	Cuptoare verticale Tratamente Termice și zona de Est a secției Mecanică Grea	7307	
	Canal 10	Mașini Electrice I și zona depozitului intermediar	7010	
	Canal 11	Mecanică Grea	5644	

Rețeaua de canalizare menajeră este realizată din tuburi de PVC cu Ø 110÷315 mm, include 62 de cămine menajere din beton și plastic, având L= 2011 m.

Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua centralizată de canalizare a municipiului Reșița, conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1166/22.03.2024, încheiat cu operatorul AQUACARAS S.A. Reșița.



7. Stații de preepurare și epurare

Pentru preepurarea apelor posibil impurificate de pe platforma ABC, pe canalele de evacuare a apelor în râul Bârzava s-au montat separatoare de hidrocarburi.

Apele uzate tehnologice rezultate de la cromare și zincare necianurică sunt colectate și evacuate în râul Bârzava prin intermediul canalului 4, după o prealabilă epurare în stația de neutralizare ape acido-alcaline din atelierele aflate în dotarea secției Tratamente Termice. Instalația de neutralizare este dimensionată pentru o capacitate medie de 3,5 m³/h și maximă de 6,5 m³/h.


Apele uzate tehnologice provenite de la secțiile Tratamente Termice și Mașini Electrice, rezultate în urma procesului de răcire pentru nitrurarea pieselor metalice și turnarea cuzinetilor, sunt evacuate în râul Bârzava pe Gura de varsare 8 și pe canalul 10. În urma celor două procese tehnologice, doar 10 % din cantitatea de apă folosită se evacuează restul se pierde prin evaporare.

Apele pluviale, colectate de pe întreaga platformă sunt evacuate în râul Bârzava pe canalele 1, 2, 3, 5, 6, 7, GV 8, 10 și 11.

Pentru monitorizarea apelor freatice, pe platforma industrială ABC sunt executate 9 foraje de observație și control, iar indicatorii care se vor monitoriza anual sunt pH, cupru, cadmiu, crom, nichel și zinc.

8. Indicatori de calitate ai apelor uzate în punctul de evacuare

Categoria apei	Denumire canal evacuare	Indicatori de calitate	Valori admise (mg/l)
Ape uzate tehnologice și pluviale evacuate în râul Bârzava	Canal 1 Halele OPR și MAN I Turbine și Piese Schimb Navale (pluvial) X=257944; Y=425978	pH	6,5-8,5
		Materii în suspensie	60
		CCOC _r	125
		Substanțe extractibile	20
		Produse petroliere	5
	Canal 2 Halele OPR și MAN I Turbine și Piese Schimb Navale (pluvial) X=257930; Y=425976	pH	6,5-8,5
		Materii în suspensie	60
		CCOC _r	125
		Substanțe extractibile	20
		Produse petroliere	5
	Canal 3 Mecanică Grea (zona Atelierului 461/Hala Boghiuri) (pluvial) X=257874; Y=425993	pH	6,5-8,5
		Materii în suspensie	60
		CCOC _r	125
		Substanțe extractibile	20
		Produse petroliere	5
	Canal 4 Băi de cromare + băi zincare (tehnologic) X=257759; Y=425995	pH	6,5-8,5
		Temperatura	max 35° C
		Materii în suspensie	60
		CCOC _r	125
		Substanțe extractibile	20
		Produse petroliere	5
		Crom total	1
		Zinc	0,5



Ape uzate tehnologice și pluviale evacuate în râul Bârzava	Canal 5 Zona Atelier Cromare și Stația de Compresoare SCUI (pluvial) X=257690; Y=425993	pH	6,5-8,5
		Materii în suspensie	60
		CCOC _r	125
		Substanțe extractibile	20
		Produse petroliere	5
	Canal 6 Turbine și Piese Schimb Navale; Zona de Nord a Depozitului Navale și ogaș (pluvial) X=257692; Y=425995	pH	6,5-8,5
		Materii în suspensie	60
		CCOC _r	125
		Substanțe extractibile	20
		Produse petroliere	5
	Canal 7 Secția Tratamente Termice (cupatoare TT) (pluvial) X=257558; Y=425980	pH	6,5-8,5
		Materii în suspensie	60
		CCOC _r	125
		Substanțe extractibile	20
		Produse petroliere	5
	Gura de vărsare GV8 Cuptoare verticale din Secția tratamente termice și zona de Est Mecanică Grea (pluvial + tehnologic) X=257475; Y=425974	pH	6,5-8,5
		Temperatura	max 35° C
		Materii în suspensie	60
		CCOC _r	125
		Substanțe extractibile	20
		Produse petroliere	5
	Canal 10 Mașini Electrice I și zona depozitului intermediar (pluvial + tehnologic) X=257458; Y=425970	pH	6,5-8,5
		Temperatura	max 35° C
		Materii în suspensie	60
		CCOC _r	125
		Substanțe extractibile	20
		Produse petroliere	5
	Canal 11 Mecanică Grea (pluvial) X=257455; Y=425968	pH	6,5-8,5
		Materii în suspensie	60
		CCOC _r	125
		Substanțe extractibile	20
		Produse petroliere	5

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în canalizarea orășenească trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de H.G. 188/2002 - NTPA 002.

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua rețeaua municipiului Reșița este conform prevederilor legale și a contractului încheiat cu operatorul rețelei de canalizare - periodic.

Pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în punctul de evacuare (râul Bârzava), utilizatorul suportă penalități calculate pe baza metodologiei prevăzute în Anexa nr. 4 la Abonamentul cadru de utilizare-exploatare, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, Ordinului 798/31.08.2005 cu modificările și completările aduse de Ordinul 1028/2009 și Ordinul 1725/2010.



Frecvența minimă de monitorizare a indicatorilor de calitate este de 2 ori/an pentru apele pluviale evacuate pe canalele C1, C2, C3, C5, C6, C7, C11 și de 4 ori/an pentru apele tehnologice+pluviale evacuate pe canalele C4, GV8, C10, conform prevederilor Ordinului nr. 2451/25.09.2023 emis de M.M.A.P., ANEXA „Stabilirea frecvenței de monitorizare pentru categoriile de folosințe de ape”, art. 1.

Se va asigura automonitorizarea semestrială a apelor uzate pluviale și trimestrială a apelor uzate tehnologice evacuate în râul Bârzava și se vor raporta la ABA Banat și SGA Caraș-Severin parametrii stabiliți prin autorizația de gospodărire a apelor în conformitate cu H.G. 188/2002 - cu modificările și completările ulterioare.

Conform Art.4 din Ordinul nr. 2451/25.09.2023, în situația în care folosința de apă înregistrează sistematic depășiri ale valorilor-limită de emisie (concentrații maxime admisibile) sau există stabilite pentru aceasta protocoale de monitorizare specifice pentru realizarea analizelor de control, respectiv a analizelor pentru urmărirea realizării prevederilor abonamentului-cadru de utilizare/exploatare a resursei de apă, frecvența de monitorizare prevăzută în tabelul nr. 1 poate fi mărită, în funcție de impactul calitativ al descărcării asupra receptorului natural.

Se va respecta legislația specifică și procedurile legale privind deșeurile.

8. Instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă

Nr. crt	Post hidrometric de exploatare - amplasament -	Element primar	Element secundar	Observații
Pentru captări - aducțiuni				
1.	Poarta Navale - apometru Zenner - seria 22015239 (Ø 100 mm), citire: 034542 m ³ (10.04.2024). - seria 00002158 (Ø 20 mm), citire: 00000 m ³ (10.04.2024).			
2.	Racord ARTROM STEEL TUBES S.A (sursă de rezervă) - debitmetru electromagnetic SIEMENS SITRANS FM, Serie: 436702N187; Q = 1000 m ³ /h; citire: 1354270 m ³ (decembrie 2017)			
Pentru evacuări				
1.	Statie de neutralizare: apometru tip Sensus, seria 070033851; citire: 000190 m ³ (10.04.2024). Sigiliu ABAB 00004711			
2.	Secția Mașini Electrice: apometru tip POWOGAZ, seria 21301464, citire 000050 m ³ (10.04.2024). Sigiliu ABAB 00004716			
3.	Tratamente Termice (cuzineți): apometru Klepsan, seria 3358117, citire 000021 m ³ (10.04.2024). Sigiliu ABAB 00004712			
4.	Tratamente Termice (niturare): apometru Klepsan, seria 3358195, citire: 000021 m ³ (10.04.2024). Sigiliu ABAB 00004717			
5.	Apa pluvială se determina în funcție de cantitatea de precipitații și suprafața de colectare.			

9. Alte elemente caracteristice în legătură cu folosința de apă

În data de 08.12.2023, UCM Reșița S.A. și SPEEH Hidroelectrică S.A. au semnat Contractul Cadru de vânzare - cumpărare a afacerii (terenuri și clădiri aflate în proprietatea UCM Reșița situate pe platforma ABC și platforma Câlnicel), autentificarea acestui document și transferul dreptului de proprietate realizându-se la data de 11.03.2024, când s-a finalizat vânzarea - cumpărarea propriu-zisă.



Titularul autorizației este obligat

- Să întrețină în permanență gurile de evacuare a apelor uzate în râul Bârzava;
- Să asigure automonitorizarea anuală a apei freatice (pentru indicatorii: pH, cupru, crom, nichel și zinc), prin forajele de observație și control, în scopul urmăririi calității apei în pânza freatică, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, Art. 17, litera d), să raporteze anual rezultatele monitorizării;
- Să mențină zonele de protecție sanitară în jurul surselor de apă, lucrărilor de captare, construcțiilor, instalațiilor de alimentare cu apă conform H.G. 930/2005 și Ordinul 1278/2011, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calității apelor.
- Să pastreze, în registre speciale, evidența consumurilor de apă și a volumelor de apă uzată tehnologică evacuată;
- Elaboratorul documentației de fundamentare a autorizației de gospodărire a apelor și titularul actului de reglementare își asumă responsabilitatea corectitudinii datelor și informațiilor cuprinse în aceasta.
- Să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, epurare și folosire a apelor, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integrantă din documentația pentru fundamentarea autorizației;
- Să asigure funcționarea corespunzătoare a aparatelor de măsură ce înregistrează cantitatea de apă prelevată și cea evacuată;
- Să asigure automonitorizarea calitativă, prin analize fizico - chimice, a apelor uzate evacuate; monitorizarea constituie obligația beneficiarului, conform legislației în vigoare și transmiterea rezultatelor la A.B.A. Banat/S.G.A. Caraș-Severin, conform H.G. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare;
- Conform Art.3 din Ordinul nr. 2451/25.09.2023, tariful corespunzător frecvenței de monitorizare și categoriei de folosință, stabilite potrivit tabelului nr.1, se aplică pentru fiecare deplasare realizată pentru prelevarea probelor de apă uzată în scopul efectuării analizelor de control, respectiv a analizelor pentru urmărirea realizării prevederilor abonamentului-cadru de utilizare/exploatare a resursei de apă, având în vedere criteriile stabilite în actul normativ.
- Să ia măsuri corective în cazul în care se constată depășiri ale valorilor indicatorilor de calitate reglementați, care să elimine riscul de impurificare al receptorului;
- Să nu evacueze ape uzate în alt loc decât cel prevăzut în autorizație, în orice sursă de suprafață sau subterană, poluarea în orice mod a acestora se sancționează prin aplicarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- Să reactualizeze, de câte ori este nevoie, planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus;
- Poluarea în orice mod a apelor de suprafață sau subterane se sancționează prin aplicarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Se interzice “evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 privind cerințele minime pentru reutilizarea apei, (Articolul 16 (1) d¹) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare).



- În cazul producerii unor daune riveranilor (efecte distructive sau pagubitoare), din cauza unei exploatare necorespunzătoare care poate influența defavorabil curgerea apelor, poluarea apelor, stabilitatea albiei minore și a malurilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora;
- În cazul provocării unor poluări în receptori, prin depășirea concentrațiilor indicatorilor de calitate autorizați, să anunțe imediat telefonic Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin și Administrația Bazinală de Apă Banat;
- Să solicite anual necesarul de apă brută în limitele autorizate și să încheie abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă în vederea asigurării funcționării folosinței;
- Să plătească **contribuțiile de gospodărire a apelor, tarifele și cotele fixe**, aplicabile tuturor utilizatorilor resurselor de apă pe categorii de resurse și utilizatori, la termenul stabilit prin abonamentul de utilizare/exploatare a resursei de apă conform **Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare**;
- Pentru utilizarea domeniului public, în vederea traversării/subtraversării bunurilor administrate de Administrația Națională «Apele Române», se instituie un tarif de utilizare.
- Utilizatorii de apă, consumatori sau neconsumatori, au obligația să plătească, după caz, lunar/trimestrial/semestrial/ anual cuantumul contribuției specifice de gospodărire a apelor; în caz contrar, li se vor aplica penalități de întârziere conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, tarifelor și penalităților pentru abateri de la prevederile reglementate aferente mecanismului economic se indexează anual prin aplicarea indicelui anual al prețurilor de consum. Noile cuantumuri se notifică utilizatorilor în cadrul abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă, fiind aplicabile de îndată.
- Să asigure folosințelor de apă racordate cerința de apă; să evacueze apele uzate conform prevederilor H.G. 352/2005 - NTPA 002 și NTPA 001;
- În cazul provocării unor poluări, să anunțe telefonic Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin și A.B.A. Banat;
- Să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, epurare și folosire în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă;
- În caz de restrângere, de extindere, de modernizare, de încetare provizorie sau definitivă a utilizării apei brute, sau orice alte modificări care nu corespund cu conținutul prezentei autorizații, să solicite emitentului un nou act de reglementare în conformitate cu Ordinului nr. 3147/06.12.2023 al Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere a autorizațiilor de gospodărire a apelor;
- Nerespectarea condițiilor impuse prin autorizația de gospodărire a apelor conduce la aplicarea prevederilor art. 58, alin. 1 lit. e) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, situație în care autorizația de gospodărire a apelor poate fi suspendată temporar fără despăgubiri, în conformitate cu art. 38 și art. 39 din Ordinul nr. 3147/06.12.2023 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizațiilor de gospodărire a apelor;
- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații atrage răspunderea administrativă după caz, răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice;
- Deținătorul autorizației de gospodărire a apelor va solicita o nouă autorizație conform prevederilor *art. 30 din Ordinul nr. 3147/06.12.2023 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor*: Deținătorul unei autorizații de gospodărire a apelor va solicita o nouă autorizație cu cel puțin 60 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate. Pentru aceasta este necesară completarea unei cereri întocmite



conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta procedură, de documentația tehnică de fundamentare a autorizației de gospodărire a apelor vizată spre neschimbare, cu excepția documentațiilor tehnice de fundamentare ce au fost depuse ulterior on-line, de eventuale completări la aceasta și, după caz, de un raport privind modul de realizare a obligațiilor cu termen înscrise în autorizația de gospodărire a apelor.

- Documentația tehnică, vizată spre neschimbare, de către autoritatea de gospodărire a apelor face parte integrantă din prezenta autorizație.

DIRECTOR

Sistemul de Gospodărire al Apelor Caraș-Severin

Ing. Cristian SURU

Inginer Șef

Sistemul de Gospodărire al Apelor Caraș-Severin

ing. Vilhelm SZABO

Întocmit,

ing. Zlatco DĂRĂBĂNEANU

