



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BANAT
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR CARAȘ-SEVERIN



EMITENT

Sistemul de Gospodărire al Apelor Caraș-Severin
Adresa: str. Căminelor, nr.9, C.P. 320176,
localitatea Reșița, jud. Caraș-Severin
Telefon: +40 255 250 516
Fax: +40 255 254 125
Cod Fiscal: 18308497 / RO 23886284
Cod IBAN: RO07 TREZ 1815 0170 1X00 5728

TITULAR DE AUTORIZAȚIE

Denumire titular: SC UCM REȘIȚA SA

Adresa: Loc. București, Piața Charles de Gaulle, nr.15
Județul: Ilfov, Sectoru 1
Telefon/Fax: 0255/217 111; 0255/223 082
Cod fiscal: RO 1056654
Nr. Reg. Com.: J40/13628/2011
Cod IBAN: RO79BUCU133223534RON
Punct de lucru: localitatea Reșița, str. Golului nr. 1

F-AA-4

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Nr. 60 /S.G.A-CS din 14 decembrie 2022

privind: **"PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ CÂLNICEL",**
localitatea Reșița, județul Caraș-Severin

Valabilă până la: 14 decembrie 2025



Indicatori cadastrali de identificare a folosinței:

Denumire obiect cadastral	Jud.	Numar de stocare în evidența cadastrală	Numar de ordine al captării/evacuării folosinței
-captare din rețea	CS	2616	1
-evacuări în rețea			3
-evacuări în receptori (pluvial)			1

Referat tehnic nr. 37/31.07.2000, emis de Compania Națională Apele Române-Direcția Apelor Banat.

Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2/08.09.2000, emisă de Agenția de Protecție a Mediului Reșița.

Autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 318/20.10.2003, nr. 178/08.11.2005, nr. 314/14.11.2006 și 408/14.12.2009, emise de Direcția Apelor Banat;

Autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 65/19.03.2013, nr. 218/22.06.2016 și nr.430/31.10.2019, emise de Administrația Bazinală de Apă Banat.

Bazin hidrografic: Timiș; **curs de apă:** Bârzava;

Cod cadastral: V.2.38

Profil de activitate: activitatea principală – **CAEN 2811** – Fabricarea de motoare și turbine
(cu excepția motoarelor pentru avioane, autovehicule și motociclete).

Adresa de corespondență

Str. Căminelor, nr.9, Reșița, Caraș-Severin, C.P. 320176
Secretariat telefon : +4 0255 250 516, Fax: +40 0255 254 125
Dispecerat telefon: +40 255 257 227, Fax: +40 255 251 987
Email: registratura.sgacs@rowater.ro | dispecer.sgacs@dab.rowater.ro

CUI: RO 23886284
CIF: 18308497
Cod IBAN: RO07 TREZ 1815 0170 1X00 5728
Trezoreria Reșița
Pagina 1 din 5

Localizarea obiectivului:

- hidrografică: Bazinul Hidrografic Timiș, curs de apă Bârzava;
- administrativă: Platforma Industrială Călnicel este amplasată în partea de nord a municipiului Reșița, în cartierul Lunca Bârzavei, în imediata vecinătate a localității Călnic.

Suprafața totală a platformei este de 144281 m², din care suprafața ocupată cu clădiri 63456 m², suprafața betonată 15284 m² și spații verzi și libere 65541 m².

Societatea se află în reorganizare judiciară, reprezentantul legal fiind Administratorul Judiciar Consorțiul format din practicienii în insolvență V.F. SPRL și EURO INSOL SPRL.

Capacități:

Pe Platforma Industrială Călnicel își desfășoară activitatea:

- S.C. UCM Reșița S.A. - având compartimentele de activitate: Secția Ansamble Sudate și Prelucrări Mecanice, Secția Mașini Electrice II, Secția Mentenanță, Compartimentul Energetic, Serviciul Sudor Șef, Serviciul Laborator Metrologie și Laboratorul de Examinări nedistructive;
- societăți care au închiriat spații pe Platforma Industrială Călnicel: Reșița Reductoare, S.C. ORANGE S.A., S.C. RECLAM ROM S.R.L., S.C. SAVANIU REBEKA RANIA S.R.L. etc.;
- alte firme care funcționează pe platforma Călnicel: în partea de est a platformei își desfășoară activitatea un număr important de societăți (Calor Group, Echinox, Trimetal, Coda Vinci, Achimod, etc.) cu activități diverse: servicii în construcții, proiectare, prelucrarea metalelor, producția de confecții, comerț de piese utilaje, papetărie, etc.

Urmare solicitării și documentației tehnice înaintată la SGA Caraș-Severin cu adresa nr. 4286/28.09.2022, a constatărilor făcute la verificarea pe teren, cuprinse în procesul verbal nr. 420/DG0060/22.11.2022, asupra respectării prevederilor de funcționare din punct de vedere al gospodăririi apelor.

În temeiul Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" aprobată prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare aduse de O.U.G. 73/2005 și a Ordinului nr. 891/23.07.2019 al Ministrului Apelor și Padurilor privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării, se atribuie titularului de autorizație dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă și receptori pentru evacuarea apelor, după cum urmează:

1. Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar și tehnologic:

1.1. Sursa: rețeaua centralizată de alimentare cu apă a municipiului Reșița, conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 646/21.01.2015 încheiat cu operatorul S.C. AQUACARAS S.A. Reșița.

Cod corp de apă de suprafață: LW5.2.38_B2 (Bârzava-Ac.Secu) ;

Cod corp apă subteran: ROBA11 Banat.



1.2. Volume și debite de apă autorizate:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - zilnic maxim = 100,00 m ³ (3,47 l/s); | anual = 26,00 mii m ³ ; |
| - zilnic mediu = 76,92 m ³ (2,67 l/s); | anual = 20,00 mii m ³ ; |
| - zilnic minim = 19,23 m ³ (0,66 l/s); | anual = 5,00 mii m ³ . |

Funcționarea este de: 260 zile/an, 5 zile/săptămâna, 8 ore/zi/schimb (în principal funcționează un schimb, dar în funcție de încărcarea cu comenzi a secțiilor de producție poate exista și schimbul 2).

1.3. Instalații de captare:

Apa este captată printr-un bransament la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Reșița, ulterior rețeaua se ramifică către secțiile de pe platformă astfel:

- Secția Ansamble Sudate și Prelucrări Mecanice două bransamente Ø100 mm și Ø 32 mm;
- Secția Mașini Electrice II și Secția Mentenanță sunt alimentate printr-un bransament comun Ø 150 mm;
- Stația de compresoare este alimentată printr-un bransament Ø 20 mm;

1.4. Instalații de tratare:

Apa captată de la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Reșița nu se tratează.

1.5. Rețeaua de distribuție a apei:

Rețeaua de apă potabilă a obiectivului este poziționată subteran, confecționată din oțel și PEHD cu $L = 835$ m și include magistrala exterioară a platformei industriale Călnicel precum și rețelele interioare a secțiilor de producție Ansamble Sudate și Prelucrări Mecanice, Mașini Electrice II și Mentenanță.

În scop tehnologic, pe platforma industrială, apa potabilă este folosită pentru următoarele procese:

- răcirea presei hidraulice MICAFIL pentru confecționat bare de bobinaj și răcirea celor 2 cupatoare electrice de uscare, în cadrul standului de probă al Secției Mașini Electrice II;
- la efectuarea probelelor hidraulice (etanșeitate) ale subansamblelor în cadrul standului de încercări sub presiune din dotarea Secției Ansamble Sudate și Prelucrări Mecanice.

2. Volume de apă asigurate în surse

Pentru alimentarea cu apă a folosinței, la debite minime folosința este asigurată de la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Reșița.

3. Modul de folosire

3.1. Necesarul total de apă:

- maxim = $100,00 \text{ m}^3/\text{zi}$;
- mediu = $76,92 \text{ m}^3/\text{zi}$;
- minim = $19,23 \text{ m}^3/\text{zi}$.

3.2. Cerința totală de apă:

- maxim = $100,00 \text{ m}^3/\text{zi}$;
- mediu = $76,92 \text{ m}^3/\text{zi}$;
- minim = $19,23 \text{ m}^3/\text{zi}$.

3.3. Gradul de recirculare internă a apei: 0% (apa nu se recirculă).

4. Norme de apă

- 20 l/om/schimb – personal angajat 30 personal TESA;
- 60 l/om/schimb – personal angajat 147 personal muncitor;
- 1 l/m² întreținere spații verzi;
- 0,2 l/m²/zi întreținere și curățenie.

5. Evacuarea apelor uzate

Cod corp de apă: RW5.2.38_B4.

Categoria apei	Receptori autorizați	Volum total evacuat			
		Zilnic (m ³)			Anual (mii m ³)
		maxim	mediu	minim	
Ape uzate menajere și tehnologice de răcire	rețeaua de canalizare a municipiului Reșița	100,00	76,92	19,23	20,00
Ape pluviale	- pr. Călnicel (60%) – Canalul 23 - rețeaua de canalizare a municipiului Reșița (40%)	$Q_{\text{pluvial}} = 1150 \text{ l/s}$			

Rețeaua de canalizare exterioară secțiilor de producție este executată din tuburi de beton și are $L = 1263$ m.

Apele uzate menajere și tehnologice de răcire sunt evacuate în rețeaua de canalizare orășenească prin 2 racorduri cu $\varnothing 300$ mm.

Rețeaua de canalizare pluvială din incintă este realizată din tuburi de beton cu $L = 1185$ m.

Apa pluvială: 40% din cantitatea de apă pluvială este evacuată în rețeaua de canalizare orășenească, iar restul de 60% din cantitatea de apă pluvială este evacuată prin canalul 23 în pâraul Călnicel (curs de apă necadastrat), prin conductă $\varnothing 600$ mm.

Coordonate GPS gura de evacuare în pâraul Călnicel: X = 254341 E; Y = 430979 N.



6. Indicatori de calitate a apelor uzate în punctul de evacuare

Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate menajere, evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Reșița, trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de H.G. 188/2002 - NTPA 002.

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate este conform prevederilor legale și a contractului încheiat cu SC AQUACARAȘ SA Reșița.

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate pluviale evacuate în pâraul Călnicel trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de H.G. 188/2002 - NTPA 001.

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate ai apelor deversate în pâraul Călnicel este semestrială – în perioade de ploi abundente.

Categoria apei	Indicatori de calitate	Valori admise (mg/l) H.G. 188/2002 - NTPA 001
Ape pluviale evacuate în pâraul Călnicel	pH	6,5 -8,5
	Materii în suspensie	35
	Substanțe extractibile	20
	Produse petoliere	5

7. Instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă

Nr. crt.	Post hidrometric de exploatare - amplasament -	Element primar	Element secundar	Obs.
Pentru captari – aducțiuni				
1.	Apometru tip ZENNER, tipul combinat WOLTMAN APATOR MWN/WS DN 100/20, seria 14537013/34169141, citire (22.11.2022): Dn 100 – 14871 m ³ și Dn 20 – 20370 m ³ .			
Pentru evacuări				
1.	Canalizarea orășenească – 100% din volumul captat din rețea și 40% din cantitatea de apă pluvială.			
2.	Pârârul Călnicel (Canalul 23) - 60% din cantitatea de apă pluvială.			

Titularul autorizației este obligat

- Să întrețină în permanență gura de evacuare (Canalul 23) în pâraul Călnicel;
- Să păstreze evidența consumurilor de apă.
- Să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire și evacuare a apelor uzate, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integrantă din documentația pentru fundamentarea autorizației;
- Să mențină zonele de protecție sanitară în jurul surselor de apă, construcțiilor, instalațiilor de alimentare cu apă în vederea potabilizării conform H.G. 930/2005 și Ordinul 1278/2011, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calității apelor.
- Se interzice "evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, pentru irigații, în baza unui studiu și cu condiția monitorizării acestor ape" (Articolul 16 (1) d⁴¹) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare);
- Poluarea în orice mod a apelor de suprafață sau subterane se sancționează prin aplicarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Să asigure folosințelor de apă racordate cerința de apă; să evacueze apele uzate conform prevederilor H.G. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare – NTPA 002 și NTPA 001;
- Să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire și evacuare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă;
- În cazul producerii unor daune riveranilor (efecte distructive sau pagubitoare), din cauza unei exploatare necorespunzătoare care poate influența defavorabil curgerea apelor, poluarea apelor, stabilitatea albiei minore și a malurilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora;



- În cazul provocării unor poluări, să anunțe telefonic Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin și A.B.A. Banat;
- Elaboratorul documentației de fundamentare a autorizației de gospodărire a apelor și titularul actului de reglementare își asumă responsabilitatea corectitudinii datelor și informațiilor cuprinse în aceasta.
- Să solicite anual necesarul de apă în limitele autorizate și să încheie abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă în vederea asigurării funcționării folosinței;
- Să plătească contribuția de gospodărire a apelor, la termenul stabilit prin abonamentul de utilizare/exploatare a resursei de apă;
- În caz de restrângere, de extindere, de modernizare, de încetare provizorie sau definitivă a utilizării apei brute, sau orice alte modificări care nu corespund cu conținutul prezentei autorizații, să solicite emitentului un nou act de reglementare în conformitate cu Ordinul nr. 891/23.07.2019 al Ministrului Apelor și Padurilor privind aprobarea Procedurii și competentelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării;
- Nerespectarea condițiilor impuse prin autorizația de gospodărire a apelor conduce la aplicarea prevederilor art.58, alin.1 lit.e) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, situație în care autorizația de gospodărire a apelor poate fi suspendată temporar fără despăgubiri, în conformitate cu art. 35 și 36 din Ordinul nr. 891/23.07.2019 al Ministrului Apelor și Padurilor privind aprobarea Procedurii și competentelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării;
- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații atrage răspunderea administrativă după caz, răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice;
- Deținătorul unei autorizații de gospodărire a apelor va solicita o nouă autorizație cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate. Pentru aceasta este necesară completarea unei cereri întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 1.a la Ordinul nr. 891/23.07.2019 emis de M.A.P., însoțită de copie după autorizația de gospodărire a apelor, de documentația tehnică de fundamentare a autorizației de gospodărire a apelor vizată spre neschimbare, de eventuale completări la aceasta și, după caz, de un raport privind modul de realizare a obligațiilor cu termen înscrise în autorizația de gospodărire a apelor.
- Documentația tehnică, vizată spre neschimbare, de către autoritatea de gospodărire a apelor face parte integrantă din prezenta autorizație.

DIRECTOR

Sistemul de Gospodărire al Apelor Caraș-Severin

ing. Vilhelm SZABO




Întocmit,

ing. Zlatco DĂRĂBĂNEANU


