




DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE MEDIU CARAȘ-SEVERIN



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 104 din 29.10.2024
Revizuită la data de 07.11.2025

Ca urmare a cererii adresate de
UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.
cu sediul social în județul Caraș - Severin,
municipiul Reșița, strada Golului, nr. 1,
tel: 021-3032500; 0255-217111; email: office@ucmh.ro,

înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin cu nr. . 2035 din 22.02.2024 și completată cu nr. 3032 din 14.03.2024, 5465 din 10.05.2024, 7582 din 02.07.2024 și 11279 din 22.10.2024, a cererii de revizuire înregistrată cu nr. 9773 din 26.08.2025, în urma analizării documentelor transmise și a verificării realizate în teren, după consultarea publicului, în baza Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, Ordonanței de Urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 311/2025 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Mediu și Aree Protejate, a Ordonanței de Urgență 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **Platforma Industrială Călnicel**, din municipiul Reșița, strada Făgărașului, nr. 12A, județul Caraș-Severin,

care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN Rev. 2):

cod CAEN 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

cod CAEN 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

cod CAEN 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor

cod CAEN 2562 - Operațiuni de mecanică generală

cod CAEN 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului

cod CAEN 1624 - Fabricarea ambalajelor de lemn

cod CAEN 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice

cod CAEN 3312 - Repararea mașinilor

cod CAEN 3319 - Repararea altor echipamente

cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

cod CAEN 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

cod CAEN 5210 - Depozitări

Documentația conține:

1. Fișă de prezentare-declarație; Piese desenate; Anunț public, elaborate de titularul activității.
2. Acte emise de alte autorități:
 - Certificat de înregistrare nr. J11/97/2024; CUI: 49594720, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș - Severin.
 - Certificat constatator - furnizare informații - nr. 377862/19.02.2024, Oficiul Național al Registrului Comerțului.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 48684 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 48685 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49274 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49275 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49276 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49265 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49266 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49279 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49280 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49281 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49268 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49269 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49246 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49247 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49248 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49261 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49262 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49263 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 49258 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 48508 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 48509 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 48475 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 48476 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 48552 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 48553 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 33769 Reșița.
 - Extras de carte funciară pentru informare C.F. nr. 36960 Reșița.

Contracte:

- Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la clienți finali nr. 2024.4794 din 07.06.2024, Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A.
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1166/22.03.2024, Aquqcarăș S.A. - Exploatarea Reșița.
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 1/13.06.2024, MGG Recycling S.R.L.
- Contract de prestări servicii nr. 1-T/PA-028-AVII din 13.06.2026, Indeco Grup S.R.L.
- Contract de prestări servicii nr. 1-T/PA-028-AVI din 13.06.2026, Indeco Grup S.R.L.
- Contract achiziții transport și eliminare deșeuri industriale și de ambalaje nr. 100/13.05.2024, Alturo Compact S.R.L.
- Contract nr. 917/01.04.2024 de prestare a serviciului de salubritate colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

- Contract de servicii nr. RD 653/2024, Givaroli Impex S.R.L.
- Fișe tehnice de securitate pentru produsele chimice folosite.

Documentația depusă pentru revizuirea autorizației de mediu în 2025

- Cerere de revizuire a autorizației de mediu înregistrată la DJM Caraș-Severin la nr. 9773 din 26.08.2024, dovada achitării tarifului aferent revizuirii autorizației de mediu; Fișă de prezentare-declarație elaborate de titularul activității; Piese desenate
- Proces verbal de verificare amplasament nr. 11016/30.09.2025.
- 1. Acte emise de alte autorități:
 - Certificat de înregistrare nr. ROONRC.J2024000097110; CUI: 49594720, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș - Severin.
 - Autorizația de gospodărire a apelor nr. 60/S.G.A-CS din 14.12.2022, emisă de Sistemul de Gospodărire al Apelor Caraș-Severin.
- 2. Contracte:
 - Contract comercial de vânzare-cumpărare nr. 144/17.06.2025, A&M REC S.R.L.
 - Contract achiziții transport și eliminare deșeuri industriale și de ambalaje nr. 100/13.05.2024, Alturo Compact S.R.L.
 - Act adițional nr. 1/12.05.2025 la Contractul de achiziții transport și eliminare deșeuri industriale și de ambalaje nr. 100/13.05.2024, Alturo Compact S.R.L.
 - Contract prestări servicii nr. 915/16.06.2025, PRO AIR ECOLOGIC S.A.
 - Contract pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului EPRF 107 din 10.04.2025, FEPR A EPR S.A.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările, completările și aprobările ulterioare.
- Respectarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și aprobările ulterioare.
- Respectarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
- Respectarea Legii nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform prevederilor Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
- Respectarea Deciziei Comisiei 2014/95/UE din 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare („utilizatorii care desfășoară activități cu substanțe și preparate toxice și foarte toxice sunt obligați să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea și protejarea sănătății oamenilor, animalelor și a mediului, precum și pentru prevenirea oricărui sustrageri de astfel de substanțe și preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal”).

- Respectarea prevederilor HG nr. 173/2000 privind reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Ordinul nr. 1179/2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică rațională a bifenililor policlorurați.
- Respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Respectarea H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.
- Monitorizarea internă a gestiunii deșeurilor, conform Hotărârii Guvernului României nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
- Pe perioada staționării și/sau parcării autovehiculelor se interzice răspândirea pe sol a combustibilului, uleiului sau a apelor de spălare;
- Materialele și substanțele care prezintă riscuri pentru poluarea mediului vor fi depozitate temporar în magazine și/sau suprafețe betonate.
- Pe perioada staționării și/sau parcării autovehiculelor din dotare se interzice răspândirea pe sol a combustibilului, uleiului sau a apelor de spălare.
- Emisiile de poluanți ale utilajelor și autovehiculelor din dotare, nu vor depăși limitele maxime admise, conform Normelor tehnice în vigoare.
- Urmărirea modului de funcționare al instalațiilor pentru evitarea poluărilor accidentale.
- Respectarea fișelor cu date de securitate ale substanțelor și amestecurilor chimice comercializate și a instrucțiunilor privind manipularea, utilizarea și transportul acestora.
- Notificarea Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin asupra oricărei modificări a condițiilor de desfășurare a activităților autorizate și a schimbării oricărui contract de prestări-servicii față de situația de la data autorizării.

În conformitate cu prevederile **OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare**, titularul are următoarele obligații:

- Să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin (1);
- Se interzice abandonarea deșeurilor;
- Se interzice eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate;
- Colectarea selectivă a deșeurilor municipale și a deșeurilor valorificabile
- Gestionarea deșeurilor să se facă fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- Să valorifice deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției și sănătății populației și a mediului
- Să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
- Să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, pentru protecția sănătății populației și a mediului; eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

În conformitate cu prevederile **Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare**, titularul are obligația să predea ambalajele și deșeurile de ambalaje către un operator economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie.

Se interzice:

- Amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum și încredințarea în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, operatorul are următoarele obligații:

- De a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă, inclusiv prin colectarea și dirijarea emisiilor fugitive și utilizarea unor echipamente de reținere a poluanților la sursă.
- Este permisă utilizarea metodelor și sistemelor de îmbunătățire a calității aerului înconjurător care nu conduc la depășirea normelor stabilite de legislația în vigoare pentru locul de muncă.
- În cazul depășirii valorii/valorilor-limită de emisie, pentru unul sau mai multi poluanți, titularul activității are obligația să informeze autoritățile competente și să se conformeze măsurilor impuse de acestea.
- Să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți și să raporteze informațiile privind monitorizarea către APM Caraș-Severin și Comisariatului Județean Caraș-Severin al Gărzii Naționale de Mediu.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, operatorul are următoarele obligații:

- Să transmită către APM Caraș-Severin, chestionarele completate cu datele de activitate din anul anterior, pentru inventarele locale anuale de emisii de poluanți în atmosferă;

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform Legii nr. 219/15.11.2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului nr. 1.150/27.05.2020, privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu), cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE -judetul Caraș- Severin decide, după caz, pe baza notificării titularului prevăzută la art. 15 (2) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, menținerea sau necesitatea revizuirii prezentei autorizații.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată: PLATFORMA INDUSTRIALĂ CÂLNICEL

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a Platformei Industriale Călnicel este $S = 73.475$ mp, din care:

- Suprafața construită clădiri, $S = 40.384$ mp,

- Suprafața betonată, S = 6.638 mp,
- Suprafețe spații verzi și libere, S=26.453 mp.

În incinta Platformei Câlnicel se desfășoară activități organizate în următoarele secții:

- Secția Ansamblu Sudate și prelucrări mecanice;
- Secția Mentenanță;
- Compartiment Administrativ;
- Activități conexe.

- **Secția Ansamblu Sudate și prelucrări mecanice:** desfășoară activități specifice pentru realizarea de ansamble sudate pentru utilaj hidroenergetic, utilaj hidro și piese schimb pentru utilaje hidroenergetice.

Principalele operații care se execută în cadrul Secției Ansamblu Sudate și Prelucrări Mecanice sunt:

- Prelucrări mecanice prin așchiere și deformare plastică;
- Operații de debitare oxigaz a tablelor;
- Asamblări ale tablelor obținute prin debitare;
- Sudarea electrică a subansamblelor și ansamblelor;
- Tratarea termică a ansamblelor sudate - detensionare;
- Sablarea subansamblelor și ansamblelor;
- Operații de protecție anticorrosivă (vopsire).

Cea mai mare parte a ansamblelor sudate parcurge fluxul descris mai sus, în vederea expedierii la beneficiar din cadrul Secției Ansamblu Sudate și Prelucrări Mecanice. O parte a asamblărilor sudate se expediază la alte compartimente de pe Platforma Industrială ABC, unde sunt finalizate operațiile procesului tehnologic, urmate de expedierea lor către beneficiari.

Această secție este organizată în:

Atelier prelucrări mecanice și Montaj - se prelucreează piese debitate din laminate, turnate și forjate în vederea asamblării, prelucrării de ansamble sudate care se finalizează în cadrul acestei secții de producție.

Atelier Ansamblu Sudate - activitatea constă în debitarea tablelor în vederea realizării ansamblurilor sudate. Se pot debita table cu grosimi cuprinse între 3 și 300 mm. Asamblările tablelor obținute prin debitare se realizează prin sudarea electrică prin: sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediul de gaz activ, sudare cu sârmă tubulară, sudare cu sârmă tubulară și pulberi metalice, sudare cu arc electric, sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit.

Ansamblurile sudate rezultate din tablele debitate sunt supuse tratamentului termic de detensionare, sablare în instalație de sablare, urmată de prelucrări mecanice, dacă este cazul, montaj general, vopsire în cabină de vopsire și expediere la beneficiari.

Instalații, echipamente, mașini unelte și utilaje - Secția Ansamblu Sudate și Prelucrări Mecanice:

- **Echipamente pentru tăierea tablelor** - mașini cu comandă numerică tăiere cu flacără oxigaz și plasmă - folosește în exploatare gaz natural și oxigen lichid, foarfecă ghilotină;
- **Echipamente pentru formare** - prese de 250 și 500 ft, prese și mașină de pentru îndoit, calandru (laminor) pentru înrolare role cilindrice și conice;
- **Echipamente pentru tratament termic după sudare** - detensionare și normalizare în cuptor cu dimensiunile maxime de 16.900 x 5.600 x 4.100 mm.
- Mașină de frezat și alezat 5 axe;
- Mașină CNC de debitat cu flacără oxigaz și plasmă;
- Strung CNC;
- Centre de prelucrare prin frezare;
- Sectorul prelucrări mecanice este dotat cu utilaje specifice prelucrării prin așchiere, bohrwerk, freze, carusel, mașini de găurit, strunguri-diverse tipuri, mașini de găurit și rectificat, strunguri, morteză, prese laminor, foarfece ghilotină, cuptor tratamente termice după sudare (detensionare, normalizare), mașini de ascuțit, polizoare, ferăstraie;

- *Echipamente pentru sudare* (MIG-MAG, sudare sub flux, sudare în baie de sudare) freze portale și universale, recipient de stocare oxigen (12,38 t) și vaporizator atmosferic.
- *Cabina de vopsire* (20 x 7 x 6 m) - uscare, dotată cu: boxe exhaustare, trei boxe de extracție noxe vopsire NLA 3-2 cu capacitatea de 3x16500 mc/h, ventilator de ATEX, 2 aeroterme UHR 250 (125 kW, debit aer cald - 2 x 16000 mc/h) pentru producerea aerului cald, necesar uscării pieselor vopsite - situate în afara cabinei, două filtre succesive montate în boxele extractoare, coșuri de evacuare (h=8,5 m).
- *Cabina de sablare* (14 x 7 x 6 m), echipată cu: sistem de recuperare, transport și curățire abraziv (snec colectare 1000 mm, separator cu sită vibratoare tip 400, filtru extracție praf abraziv (ventilator, 600 mc/h, suprafața filtrantă = 8 mp), filtru SMT 110 LB, ventilator cu capacitate 19800 mc/h), instalație se sablare portabilă, aspirator pneumatic.
- *Cuptor de detensionare* - funcționează pe gaz natural, în regim neuniform, proporțional cu comenzile existente. Cuptorul este racordat la un coș cu înălțimea de 50 m și diametrul la bază de 5.8 m, iar la vârf de 4.5 m. viteza gazelor este de 6 m/s, iar temperatura de 27°.
- *Cuptoare mici de încălzire tehnologice* - cuptoarele funcționează pe gaz natural.
- ***Secția Mentenanță:*** deservește cele două patforme industriale ale societății: ABC și Câlnicel. Activitatea desfășurată: reparații mașini unelte, macarale, utilaje, construcții metalice, piese schimb, punere în parametri a mașinilor unelte, recondiționare motoare electrice.
Instalații, echipamente, mașini unelte și utilaje - Secția Mentenanță:
 - mașină de rectificat rotund/plan;
 - mașină de rabotat
 - mașină de găurit cu percuție
 - presă hidraulic
- ***Compartiment administrativ*** - desfășoară activități administrative și de producere și distribuire a aerului comprimat, de întreținere și reparații a utilajelor și rețelelor energetice și de monitorizare a consumurilor de utilități ale platformei.
Instalații, echipamente, mașini unelte și utilaje - Compartimentul Administrativ:
 - Stație de compresoare cu dotările: 1 bucată compresor de aer cu șurub ALMIG, tip Variabile 70, două compresoare cu șurub ALMIG tip GEAR 75, un compresor cu șurub AtlasCopco tip G10+.
- ***Activități conexe***
 - *Laborator Examinări Nedistructive* - funcționează în spațiul clădirii Secției Ansamblu Sudate și Prelucrări Mecanice; se efectuează examinări pentru depistarea discontinuităților interne la piesele sudate și încadrarea lor în normele prescrise.
În cadrul laboratorului se efectuează examinări pentru depistarea discontinuităților interne la piesele sudate și încadrarea lor în normele prescrise, respectiv:
 - examinări nedistructive cu ultrasunete (UT);
 - examinări nedistructive cu pulberi magnetice (MT);
 - examinări nedistructive cu lichide penetrante (PT).
 - *Laborator Metrologie* - are ca obiect de activitate verificarea, repararea și întreținerea aparatelor de măsură și control din cadrul UCMH SRL.
 - *Compartiment tehnologii, sdv și sudură* (Sudor Șef) - asigură pe platforma Câlnicel coordonarea operațiilor de sudare în vederea obținerii fiabilității produselor executate prin acest proces și elaborarea soluțiilor tehnice și tehnologice adecvate, precum și acordarea suportului tehnic compartimentelor de producție, necesar realizării produselor finite.
- Instalații, echipamente, mașini unelte și utilaje*** - Laborator încercări nedistructive:
 - aparate ultrasonice, USM 35
 - defectoscoape magnetice,
 - lămpi cu ultraviolete,
 - pulberi magnetice fluorescente,

- pompe pentru pulverizare pulberi;
 - pompe pentru lichide penetrante
 - seturi de lichide penetrante: degresant, penetrant și developant.
- **Depozite și magazine:**
- *Depozitul exterior* este situat limitrof Secției, pe o suprafață de 7 300 mp. Este pavat cu piatră, iar partea de acces rutier este betonată.
 - *Depozit de tablă* (3354 mp) este situat în spatele secției, spre calea ferată - este deschis, neacoperit, pavat cu piatră concasată. Are în dotare un pod rulant pentru descărcarea tablelor achiziționate sau puse la dispoziție de beneficiari și vagonet acționat electric.
 - *Depozit de oțeluri pentru scule și inoxuri* (1200 mp) - în exteriorul halei Ansamblu sudate (1000 mp) și în interiorul halei Ansamblu sudate (200 mp).
 - Magazine în cadrul atelierelor și sectoarelor de producție.
 - *Magazia de ulei* (100 mp), situată la parterul corpului administrativ, cu pardoseală betonată; se stochează: uleiuri hidraulice, vaselină, petrol; dotare: recipiente metalice (butoaie) cu capacitatea de 200 l/recipient pentru depozitarea uleiului.
 - Două magazine (12 mp și 20 mp) pentru textolit, sticlătextolit, lemn.
 - *Magazia de substanțe chimice* (degresanți/diluanți, grunduri, vopsele), se află în interiorul cabinei de vopsire.
- **Mijloace de transport:**
- în spațiile de lucru: macarale, motostivuitoare, cărucior pentru alimentare cu laminate, poduri rulante cu două grinzi, poduri rulante monogrindă.
 - transport auto: transport auto marfă, automacara, buldoexcavatoare.
 - Compartiment privat pentru Situații de Urgență: autospeciale APCAAT- R -12215, APCT 8135.
- Alimentarea cu aer comprimat a platformei Călnicel se face din stația de compresoare aferentă platformei, prin două branșamente cu următoarele diametre:
- DN 50 care alimentează sablajul Secției Ansamblu Sudate și Prelucrări Mecanice;
 - DN 100 care alimentează Secția Ansamblu Sudate și Prelucrări Mecanice;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- Tablă metal inox, table negre, diferite grosimi - 78000 kg/an.
- Oțeluri inox, rotund, calibrat, pătrat, de diferite dimensiuni - 7500 kg/an.
- Cupru și aliaje de cupru - 5500 kg/an.
- Aluminii și aliaje de aluminii - 2500 kg/an.
- Țevi metalice de diferite diametre și grosimi - 1500 kg/an.
- Alice de sablare metalice, diferite dimensiuni - 1500 kg/an.
- Sârmă/electrozi sudură - 2000 kg/an.
- Discuri abrazive, bandă abrazivă.
- Uleiuri hidraulice aditivate/ aditivate la presiune, uleiuri de turbine, uleiuri emulsionabile sau neemulsionabile pentru prelucrări mecanice - 500 kg/an.
- Materiale pentru acoperire anticorozivă:
 - Grund - 100 kg/an.
 - Lacuri, Vopsea, diferite tipuri - 250 kg/an.
 - Diluant, diferite tipuri - 200 kg/an.
 - Acetonă tehnică - 100 kg/an.
 - Vasealină - 50 kg/an.
- Gaze tehnice (pentru sudură)
 - Argon - 200 mc/an.
 - Oxigen - 1000 mc/an.
 - Hidrogen tehnic - 200 mc/an.

- Cronigon 2 - 200 kg/an.
- Corgon - 200 kg/an.
- Acetilenă - 150 mc/an.
- Substanțe chimice.
- Energie electrică, gaz metan, apă.

3. Utilități:

- Alimentarea cu apă potabilă a platformei industriale Câlnicel se face din rețeaua orășenească prin branșament Dn 200, conform contract încheiat cu AQUACARAȘ S.A.
- Apele menajere și apele industriale/tehnologice de răcire colectate în rețeaua de canalizare din incintă se descarcă în canalizarea orășenească prin două racorduri Dn 300.
- Apele pluviale se descarcă o parte în rețeaua municipală, iar restul prin canalul 23, în pârau Câlnicel (Gladna), care curge limitrof platformei industriale. Evacuarea apelor pluviale de pe platforma industrială Câlnicel se face gravitațional, prin două racorduri Dn 500 și Dn 600.
- Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din rețeaua de apă potabilă a municipiului Reșița. Pe platforma industrială Câlnicel sunt amplasați 4 hidranți interiori poziționați în spațiul secției Ansamble Sudate și Prelucrări Mecanice și 11 hidranți exteriori.
- Energia electrică este asigurată prin stația de 6 kV SRA Câlnicel, aparținătoare UCM Reșița SA, de unde se alimentează stațiile de pe platformă.
- Alimentarea cu gaze naturale se face de la rețeaua de alimentare cu gaze naturale a E.ON Energie România S.A.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- Aprovizionare cu materii prime și materiale.
- *Secția Asamble sudate și prelucrări mecanice:*
 - alimentarea cu semifabricate: turnate, forjate, laminate;
 - prelucrări mecanice
 - asamblări prin sudură ale tablelor obținute prin debitare;
 - tratamentul termic al ansamblelor sudate - detensionare;
 - vopsire piese.
- Atelier prelucrări mecanice și montaj: aprovizionarea cu semifabricate → debitare laminate → montare și centrare pe mașini unelte în vederea prelucrării → prelucrare prin așchiere → predare pentru control intermediar → demontare de pe mașinile unelte → expediere pentru asamblare.
- Atelier Ansamble sudate: debitare ajustare table și laminate din debitare → prelucrare piese debitate → înrolare table (când este cazul) → asamblare și heftuire → sudare și polizare → control suduri → tratament termic de detensionare → lăcătușărie și control → sablare și grunduire → prelucrări mecanice sau după caz expediere la secția care a comandat operațiile anterioare → montaj general → vopsire → expediere la beneficiar.
- *Secția Mentenanță:*
 - montări, demontări la mașini unelte, macarale, utilaje;
 - prelucrări prin așchiere,
 - reparații și întreținere.
- *Compartiment energetic:*
 - producerea și distribuirea aerului comprimat;
 - întreținerea utilajelor și rețelelor de distribuție a fluidelor: apă potabilă, aer comprimat, gaz natural;
 - monitorizarea consumurilor de utilități.
- Depozitare produse finite și semifinite.
- Comercializare/expediere produse către beneficiari.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

- Hidroagregate echipate cu turbine și instalațiile aferente (instalații de vane, regulatoare și grupuri de ulei sub presiune);
- Hidrogeneratoare cu instalațiile auxiliare;
- Echipamente hidromecanice - reparații;
- Reparații utilaj hidroenergetic;
- Piese schimb și reparații/modernizări/reabilitări pentru echipamentele hidro;
- Ansambluri sudate (construcții/confecții metalice în construcție sudate) pentru diverse destinații.

6. Datele referitoare la centrala proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

- Încalzirea secțiilor de producție și a spațiilor administrative de pe platforma Călnicel se realizează cu **sisteme de încălzire locală**, respectiv:
 - panouri radiante și radianți ceramici montați în halele de producție;
 - cazane de apă caldă / centrale termice murale montate în spațiile administrative - funcționează pe gaz metan

Puterea termică nominală a sistemelor de încălzire prezentate mai sus, este $P = 1,9$ MW.

7. Alte date specifice activității:

- **Coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):**
cod CAEN 2521 - producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; cod CAEN 2433 - producția de profile obținute la rece; cod CAEN 2814 - fabricarea de articole de robinetărie; cod CAEN 1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; cod CAEN 2529 - producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; cod CAEN 3523 - comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte; cod CAEN 4920 - transporturi de marfă pe calea ferată; cod CAEN 2550 - fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor; cod CAEN 2573 - fabricarea uneltelor; cod CAEN 2611- fabricarea subansamblurilor electronice (module); cod CAEN 2812 - fabricarea de motoare hidraulice; cod CAEN 3020 - fabricarea materialului rulant; cod CAEN 2891 - fabricarea utilajelor pentru metalurgie; cod CAEN 3011 - construcția de nave și structuri plutitoare.

- **Activitatea desfășurată pe amplasament nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale - Cap. V.**

Pe platforma Călnicel, se desfășoară activități în care se utilizează substanțe chimice cu conținut de COV. Activitățile care au loc și codificarea acestora conform Anexei 7, partea a 2-a din Legea 278/2013 sunt următoarele:

- alte tipuri de curățare a suprafețelor (act. 5a) - operațiuni de degresare a suprafețelor pieselor metalice / produselor finite, folosind acetonă, diferiți diluanți / solvenți organici;
- alte tipuri de acoperire a suprafețelor inclusive acoperirea metalelor (act. 8a) - vopsirea suprafețelor produselor din metal, care are loc prin utilizarea de: grunduri, lacuri, emailuri, vopsele.

Vopsele folosite sunt pe bază de solvent, sau pe bază de apă.

Activitățile de degresare, respectiv vopsire au loc în incinta secțiilor. Vopsirea se execută cu pensula, sau cu pistolul de vopsire.

Consumul de solvenți organici cu conținut de COV se situează mult sub valorile prag prevăzute în anexa 7, partea a 2-a din Legea nr. 278/2013.

Obligații ale titularului de activitate/instalație:

- elaborarea anuală a Planului de gestionare a solventilor organici cu conținut de compuși organici volatili (COV), pentru a evalua conformarea cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

- **Emisii de gaze cu efect de seră**

Instalația de ardere pentru platforma industrială Călnicel constă în următoarele echipamente:

- Cuptorul de tratament termic care funcționează pe gaz, din dotarea secției de producție Ansamblu Sudate și Prelucrări Mecanice. Operația desfășurată este cea de detensionare a ansamblurilor sudate. Puterea termică nominală a cuptorului este de 6,6 MW. Cuptorul este funcțional, dar din cauza lipsei de comenzi, a fost folosit sporadic în cursul ultimilor ani.
- Instalația/cuptorul de uscare tole impregnate, care deservește secția Mașini Electrice II. Puterea termică nominală a acestui echipament este de 0,01 MW.
- Sistemele de încălzire locală asigură încălzirea spațiilor din UCM Reșița S.A. de pe platforma industrială Călnicel și constau în:
 - 129 panouri radiante și 33 radianți ceramici montați în halele de producție cu puterea termică nominală totală de 1,9 MW și
 - 9 cazane de apă caldă/centrale termice murale montate în spațiile administrative, cu puterea termică nominală totală de 0,36 MW.

Puterea termică nominală totală a platformei industriale Călnicel

$$PI \text{ Călnicel} = 6,6 + 0,01 + 1,9 + 0,36 = 8,87 \text{ MW.}$$

8. Programul de funcționare:

- 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an; în situații speciale - 16 sau 24 ore/zi.
- Serviciul Distribuție Energie Electrică - 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 360 zile/an.
- Serviciul Privat pentru Situații de Urgență - activează în sistem turnus, 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 360 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

Protecția calității aerului:

□ Secția Ansamblu Sudate și Prelucrări Mecanice:

- Cuptorul de detensionare, funcționează pe gaz metan - gazele arse provenite de la funcționare sunt evacuate printr-un coș cu $\Phi_{bază} = 5,8 \text{ m}$, $\Phi_{vârf} = 4,5 \text{ m}$, $h = 50 \text{ m}$. Viteza gazelor este de 6 m/s.
- Cuptoarele mici de încălziri tehnologice, funcționează pe gaz metan: evacuarea gazelor arse - direct în hala de producție.
- Cuptoare pentru uscarea pieselor vopsite sunt prevăzute cu sisteme de filtrare a aerului evacuat.
- Cabinele de sablare sunt prevăzute cu sisteme de desprăfuire automată și reținere a prafului, dotate cu cartușe filtrante.
- Instalații de exhaustare pentru spațiile tehnologice unde se efectuează operațiunea de sudare.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Deșeurile generate de activitățile desfășurate pe amplasament sunt colectate și depozitate pe categorii, în recipiente metalice sau din material plastic (europubele, eurocontainere), înscrispionate cu denumirea și codul deșeurilor respectiv. Recipientele sunt amplasate pe platforme betonate, în arealul secțiilor de producție și sunt ridicate periodic de către agenții economici care le preiau spre valorificare / reciclare / eliminare, în conformitate cu legislația în vigoare.
- Platforme betonate în cadrul magaziiilor de uleiuri și lubrifianți, a magaziiilor de materii prime și materiale; recipiente metalice, butoaie și bazine metalice pentru depozitarea lubrifianților, uleiurilor, vopselelor și solvenților.
- Pardoseală din cărămidă antiacidă și ventilație naturală în cadrul magaziiilor de substanțe chimice și periculoase.
- Recipiente metalice (chible), depozitate în interiorul și exteriorul secțiilor, pe platforme betonate, pentru colectarea deșeurilor metalice.
- Nu se depozitează materii prime, ambalaje sau deșeuri în afara incintei unității.
- Clădirile sunt prevăzute cu suprafețe betonate.

- Platformă betonată.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate de pe amplasament în canalizarea orășenească, se vor încadra în valorile maxime admise, conform HG 352/2005 - Normativul NTPA-001.
- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare municipală, vor respecta limita conform HG nr. 352/2005 - Normativul NTPA 002.
- Valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita zonei funcționale va fi de 50 dB(A) conform Standard SR 10009-2017 (*Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant*).
- Concentrațiile poluanților în sol se vor situa sub pragurile de alertă pentru terenuri cu folosință sensibilă, conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea valorilor limită ale noxelor în aerul înconjurător, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: -

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- *Aer - emisii:* carbon organic total - anual; pulberi în suspensie - anual.
- *Apă* - indicatorii și frecvența: conform prevederilor autorizației de gospodărire a apelor în termen de valabilitate.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- **Raportarea anuală în SIM** - Cercetare statistică asupra gestiunii deșeurilor (PRODDes)- conform art. 48 alin. (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor - la solicitarea DJM Caraș-Severin.
- **În fiecare an până la 15 martie**, titularul autorizației va transmite pentru anul anterior, la DJM Caraș-Severin evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare (în conformitate cu art. 48, alin. (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor).
- **Raportare a modalității de îndeplinire a obligațiilor de valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje** introduse pe piața națională conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje - dacă este cazul.
- **Raportare anuală a evidenței gestiunii substanțelor și amestecurilor periculoase utilizate** - la solicitarea DJM Caraș-Severin.
- Pentru activitatea din anul anterior - **planul de gestionare a solvenților organici**, întocmit potrivit prevederilor Anexei 7, partea a 7-a din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
- Chestionarele aferente activității desfășurate, în conformitate cu art. 24, punctul g) din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și ale Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.
- Raportarea anuală (în perioada 15 ianuarie-15 martie pentru anul precedent) a inventarelor locale de emisii în atmosferă pentru activitatea NFR 3.A. - Aplicarea vopselelor și NFR 1.A.4. - Arderi în surse staționare de mică putere, conform Ordin 3299/2012. Raportarea se va face în platforma SIM, folosind formularul 27_Chestionar_Aplicare vopsele și formularul 2_Chestionar_Surse ardere mica putere_punctuale, conform anexei 3 din Ordin 3299/2012.
- Un exemplar al formularului de aprobare a transporturilor de deșeuri periculoase (Anexa 1 din HG 1061/2008) - dacă este cazul.
- Orice alte date, la solicitarea DJM Caraș-Severin.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- ☐ Deșeuri tehnologice, pilitură și șpan feros, cod deșeu 12 01 01 - 2000 kg/an.
- ☐ Deșeuri tehnologice, amestecuri metalice, deșeu tablă, cod deșeu 17 04 07 - 19500 kg/an.
- ☐ Deșeuri tehnologice, pilitură și șpan neferos - alamă, cupru, bronz, cod deșeu 12 01 03 - 1200 kg/an.
- ☐ Deșeuri tehnologice, aliaj aluminiu/siluminu, cod deșeu 12 01 03 - 200 kg/an.
- ☐ Deșeuri tehnologice (deșeuri de la sudură), cod deșeu 12 01 13 - cantități variabile.
- ☐ Deșeuri de hârtie și carton, cod deșeu 15 01 01, 20 01 01 - 1500 kg/an.
- ☐ Deșeuri plastice, cod deșeu 15 01 02, 20 01 39 - 350 kg/an.
- ☐ Deșeuri lemn, cod deșeu 15 01 03, 17 02 01 - 500 kg/an.
- ☐ Deșeuri ambalaje contaminate, cod deșeu 15 01 10* - 300 kg/an.
- ☐ Deșeu de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase, cod deșeu 08 01 11* - 200 kg/an.
- ☐ Praf și suspensii de la metale feroase, cod deșeu 12 01 02 - 50 kg/an.
- ☐ Deșeuri alicie sablare, cod deșeu 12 01 17 - 15 kg/an.
- ☐ Piese uzate de polizare, cod deșeu 12 01 21 - 100 kg/an.
- ☐ Uleiuri uzate, cod deșeu 13 01 10*, 13 05 06* - 300 kg/an.
- ☐ Nămoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase, cod deșeu 12 01 14* - 500 kg/an.
- ☐ Deșeuri tehnologice (materiale absorbante, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată), cod deșeu 15 02 02* - 250 kg/an.
- ☐ Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur, cod deșeu 20 01 21* - 100 buc/an.
- ☐ Deșeuri menajere și asimilabile, cod deșeu 20 03 01 - 450 mc/an.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): nu este cazul.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- ☐ Deșeuri tehnologice, pilitură și șpan feros, cod deșeu 12 01 01 - 2000 kg/an, se predau pentru valorificare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
- ☐ Deșeuri tehnologice, amestecuri metalice, deșeu tablă, cod deșeu 17 04 07 - 19500 kg/an, se predau pentru valorificare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
- ☐ Deșeuri tehnologice, pilitură și șpan neferos - alamă, cupru, bronz, cod deșeu 12 01 03 - 1200 kg/an, se predau pentru valorificare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
- ☐ Deșeuri tehnologice, aliaj aluminiu/siluminu, cod deșeu 12 01 03 - 200 kg/an, se predau pentru valorificare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
- ☐ Deșeuri tehnologice (deșeuri de la sudură), cod deșeu 12 01 13 - cantități variabile, se predau pentru valorificare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
- ☐ Deșeuri de hârtie și carton, cod deșeu 15 01 01, 20 01 01 - 1500 kg/an, se predau pentru valorificare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
- ☐ Deșeuri plastice, cod deșeu 15 01 02, 20 01 39 - 350 kg/an, se predau pentru valorificare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
- ☐ Deșeuri lemn, cod deșeu 15 01 03, 17 02 01 - 500 kg/an, se predau pentru valorificare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
- ☐ Praf și suspensii de la metale feroase, cod deșeu 12 01 02 - 50 kg/an, se predau pentru valorificare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
- ☐ Deșeuri alicie sablare, cod deșeu 12 01 17 - 15 kg/an, se predau pentru valorificare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

- Piese uzate de polizare, cod deșeu 12 01 21 - 100 kg/an, se predau pentru valorificare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
- 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**
- Deșeurile rezultate în urma activității sunt preluate și transportate cu mijloacele de transport ale firmelor specializate.
- 6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**
- Deșeuri ambalaje contaminate, cod deșeu 15 01 10* - 300 kg/an, se predau pentru eliminare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
 - Deșeu de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase, cod deșeu 08 01 11* - 200 kg/an, se predau pentru eliminare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
 - Uleiuri uzate, cod deșeu 13 01 10*, 13 05 06* - 300 kg/an, se predau pentru eliminare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
 - Nămoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase, cod deșeu 12 01 14* - 500 kg/an.
 - Deșeuri tehnologice (materiale absorbante, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată), cod deșeu 15 02 02* - 250 kg/an, se predau pentru eliminare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
 - Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur, cod deșeu 20 01 21* - 100 buc/an, se predau pentru eliminare la firme specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
 - Deșeuri menajere și asimilabile, cod deșeu 20 03 01 - 450 mc/an, se predau operatorului local de salubritate, conform contract încheiat între proprietarul spațiului și operatorul de salubritate.
- 7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**
- Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit Art 7, alin. (1) din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.
 - Se va ține evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu prevederile art. 48, alin.1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023.
 - Titularul activității ca și producător de deșeuri va asigura evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 - Evidența gestiunii deșeurilor se păstrează cel puțin 3 ani.
- 8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:**
- Europaleți de lemn.
- 9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):**
- Ambalajele provenite de la materiile prime devin deșeuri și sunt fie revalorificate intern, fie eliminate.
 - Ambalajele provenite de la produsele finite livrate devin deșeuri valorificabile la beneficiari.
- V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**
- 1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): conform cap. I pct 2**
- 2. Modul de gospodărire:**
- ambalare: în ambalajele furnizorilor, conform fișei cu date de securitate al produsului;
 - transport: conform reglementărilor la transport pentru mărfuri periculoase;
 - depozitare/manipulare: în spații special amenajate, securizate, betonate și bine ventilate, conform cerințelor din Fișele cu date de securitate;
 - folosire: în procesul tehnologic, nu se comercializează; se depozitează și se manipulează în conformitate cu datele/specificațiile conținute în fișele cu date de securitate.
- 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**
- Se utilizează numai butoaie și canistre metalice care se refolosesc.

- În cazul scoaterii din uz, acestea se consideră deșeuri periculoase (cod 15 01 10*) și se gestionează ca atare - eliminare de către operatori economici autorizați pe bază de comandă.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Conform fișelor cu date de securitate.
- Se vor aplica măsurile cuprinse în procedurile interne pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale, care conțin inclusiv modalitățile de răspuns și responsabilitățile.
- Substanțele periculoase se depozitează în locuri bine uscate, ventilate și departe de surse de aprindere.
- Nu se vor depozita în locuri de unde pot afecta solul sau apele de suprafață.
- Este interzisă evacuarea acestora în rețeaua de canalizare unde pot produce contaminare, corodare a instalațiilor, obturarea conductelor.
- Este interzisă deversarea în mediu înconjurător unde pot produce contaminarea.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Verificarea actualizării fișei cu date de securitate (FDS) pentru substanțele și amestecurile periculoase utilizate, conform Regulamentului nr. 830/2015 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului Parlamentului și al Consiliului Europei nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).
- Respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare („utilizatorii care desfășoară activități cu substanțe și preparate toxice și foarte toxice sunt obligați să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea și protejarea sănătății oamenilor, animalelor și a mediului, precum și pentru prevenirea oricăror sustrageri de astfel de substanțe și preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal”).
- Deținerea fișei cu date de securitate pentru substanțele periculoase conform Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

VI. Programul de conformare - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul: denumirea proiectului, performanța/obiective de remediere, termen de finalizare:-
2. Sursa de finanțare și valoare, evidențe, rapoarte: -

Prezenta autorizație conține 15 (cincisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



Șef Serviciu Reglementări
Marius VODITĂ

Întocmit:
consilier Narcisa PÎNZARIU